IFM

Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität Institute for Vehicle Technology and Mobility



TEILEGUTACHTEN TÜV APPROVAL

TGA Art 8.2

Nr.: TU-025345-F0-024

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance with §19 Par.3 No.4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang Sonderfahrwerksfedern for the part / scope of modification

Special suspension springs

E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22; vom Typ

-09-22; -10-22 of the type

des Herstellers **Heinrich Eibach GmbH** from the manufacturer Am Lennedamm 1 57413 Finnentrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter Instructions for vehicle owner

note from the translator: The following instructions refer to the German regulations. In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the technical guidelines given for your safety and driving pleasure!

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: Performance and confirmation without delay of modification acceptance:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with!

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV approval to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Änderungsabnahme vorzuführen.

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer



Prüfgegenstand Sonderfahrwerksfedern Blatt 2 von 8 begie beg

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten: availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents. Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

I. Verwendungsbereich Area of use

Fahrzeughersteller	Skoda	
Vehicle manufacturer		
Handelsbezeichnung	Fabia	
model: sales name	Fabia	
Fahrzeugtyp	5J	
model: internal code	55	
EG-BE-Nr. *)	e11*2001/116*0291*	
EC type approval No. *)	e11*2007/46*0013*	

^{*)} In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Richtlinie xxxx/xx/EG with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Directive xxxx/xx/EC

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer

TUV NORD

Mobilität

Prüfgegenstand object tested Special suspension springs Blatt 3 von 8 page of

Typ E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22;
type 09-22; -10-22 Datum / date 29.10.2010

I. Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-85-008-01-VA	11-79-00)5-01-VA	11-15	5-014-02-VA
für Motorausführung for engine version	Benziner petrol	Die	sel	F	abia RS
und zulässige Achslasten and permissible axle loads	bis max.)60 kg	bis r		960 kg

Federausführung hinten Spring version rear	11-85-008-01-HA	11-79-001-01-HA
für Fahrzeugvariante for chassis version	Limousine sedan	Kombi station wagon
und zulässige Achslasten and permissible axle loads	bis max. up to max	840 kg

weitere Einschränkungen: Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung

further Limitations: not for vehicles with ride-height control system

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus um ca 25-30 mm durch andere Fahrwerksfedern. Lowering of the body of about 25-30 mm by means of other suspension springs.

Bauart	zylindrische Schraubendruckfeder	
Design	Cylindrical coil spring	
Herstellerzeichen:	Eibach-Logo und Herstelldatum codiert	
Manufacturer's mark :	Eibach logo and date of manufacture coded	
Art/Ort der Kennzeichnung:	aufgedruckt im Bereich mittlere Windung	
Type / Location of marking	printed on area of centre coil	
Oberflächenschutz	Kunststoffbeschichtung	
Surface protection	powder coating	

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer

TIV NORD

Mobilität

Prüfgegenstand object tested Special suspension springs Blatt 4 von 8 page of

Typ E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22;
type 09-22; -10-22 29.10.2010

Technische Daten VORDERACHSE Technical data VORDERACHSE FRONT AXLE

Kennzeichnung: Identification	11-85-008-01-VA	11-79-005-01-VA	11-15-014-02-VA
Feder-Charakteristik Characteristic	lineare	lineare	lienare
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	138	138,5	139,5
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	12,0	12,25	12,75
ungespannte Federlänge untensioned length	282	281	275
Gesamtwindungszahl Total number of coils	5,6	5,55	5,75

Technische Daten HINTERACHSE Technical data REAR AXLE

Kennzeichnung: Identification	11-85-008-01-HA	11-79-001-01-HA
Feder-Charakteristik Characteristic	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	104	98
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	10,75	10,75
ungespannte Federlänge untensioned length	279	>295
Gesamtwindungszahl Total number of coils	8,25	9,5

Beschreibung der **Einfederungsbegrenzungen** description of **Bumpstops**

Vorderachse Hinterachse Front axle Rear axle

Geileart / System: Original-PUR Endanschläge Original-PUR-Endan

Teileart / System:	Original-PUR Endanschläge	Original-PUR-Endanschläge
type of part / system:	Original PUR bumpstops	Original PUR bumpstops
Höhe / Ø:	65/56-48	120/52-34
height / Ø	50	50
Höhe / ∅:	RS:	RS:
height / Ø	55/58-48	110/52-34

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer



Prüfgegenstand object tested

Sonderfahrwerksfedern
Special suspension springs

Typ
E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22; 109-22; -10-22

Blatt 5 von 8 page of
Datum / date
29.10.2010

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen Notes on possible combination with other modifications

III.1 Sportdämpfer Custom shock absorbers

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die serienmäßigen Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen beibehalten werden.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein.
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.
- Werden die Außendurchmesser der Dämpferrohre vergrößert, so muss auf ausreichende Freigängigkeit insbesondere der Serienräder/-reifen geachtet werden.

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:

- The series bump stops (rubber springs) must be kept
- The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering
- The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers
- Spring seats may not be adjustable in height
- If the outside diameters of the damper tubes are enlarged, care must be taken to ensure adequate clearance of motion, especially of the series wheels/tyres.

III.2 Rad/Reifenkombinationen Wheel/tyre combinations

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen O.E. wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen Special wheel/tyre combinations

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.
- The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer



29.10.2010

Prüfgegenstand Sonderfahrwerksfedern Blatt 6 von 8 begie beg

type 09-22; -10-22

III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.). The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).

III.4 Anhängekupplung Trailer coupling

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.

IV. Hinweise und Auflagen Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance

- **IV.1** Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen. *Headlamp adjustment must be checked.*
- **IV.2** Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen. *After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.*
- IV.3 Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II entsprechen.

 The bump stops must correspond to the descriptions in this report(see Point II).
- **IV.4** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten. *The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.*
- IV.5 Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren. In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer

TUV NORD

Mobilität

Prüfgegenstand object tested Special suspension springs Blatt 7 von 8 page of

Typ E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22;
type 09-22; -10-22 Datum / date 29.10.2010

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld	Eintragung
field	entry
22	M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22; -09-22; -10-22*), BEST. AUS FEDERN, KENNZ. V/H: 11-85-008-01-VA 11-79-005-01-VA 11-15-014-02-VA*) / 11-85-008-01-HA
	11-79-001-01-HA *)*** MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E10-79-006-01-22;
	-02-22; -05-22; -06-22; -09-22; -10-22*), CONSISTING OF SPRINGS, IDENTIFICATION F/R: 11-85-008-01-VA 11-79-005-01-VA 11-15-014-02-VA*) / 11-85-008-01-HA11-79-001-01-HA *)***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (08/2008) unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.

The test conditions were fulfilled.

VI. Anlagen Annexes

keine none

TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

manufacturer



Prüfgegenstand Sonderfahrwerksfedern Blatt 8 von 8 object tested Special suspension springs page of E10-79-006-01-22; -02-22; -05-22; -06-22; -Typ Datum / date

09-22; -10-22 29.10.2010 type

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 8 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV approval are observed. The manufacturer (owner of the TÜV certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV approval consists of pages 1 – 8 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV approval shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Essen, den 29.10.2010

Nachtrag F: Erweiterung des Verwendungsbereichs auf RS

supplement F: extension of range of use to RS

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00 Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service Vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96

TUV NORD A-P00004

Dipl.-Ing. Ulrich